

## P81 Log Splitter Ventil

---



Ventil P81 je navrhnutý špeciálne pre štiepacie zariadenia a lisovanie (štiepačka dreva, dielenské lisovacie zariadenie).

Ventil P81 má 3 polohy, pričom poloha páčky smerom hore (zasúvanie hydraulického štiepacieho valca) je aretovaná, preto nemusíte pri zasúvaní valca ventil držať v tejto polohe ale môžete sa pohodlne venovať manipulácii s drevom.

Po zasunutí valca do hornej krajnej polohy sa ventil automaticky prepne do strednej polohy (tzv. BY-PASS, čiže valec stojí na mieste a čerpadlo ide bez tlaku).

Poloha na vysúvanie valca (dolná poloha páčky) sa po uvoľnení páčky automaticky ihneď vráti do strednej polohy (BY-PASS).

Ventil P81 obsahuje poistný tlakový ventil na nastavenie maximálneho tlaku štiepacieho zariadenia a taktiež ventil na nastavenie vypínacieho tlaku páčky z hornej polohy do strednej polohy (tzv. kick-out). Poistný ventil je od výroby nastavený na hodnotu cca 180 bar.

Týmto spôsobom je dosiahnutá maximálna miera bezpečnosti pracovníka.

Práca so štiepacím zariadením vybaveným ventilom P81 zrýchľuje proces štiepania a uľahčuje manipuláciu so zariadením.

## P81 Log Splitter Ventil

### Špecifikácie

nominálny prietok	95 L/min
prevádzkový tlak	250 bar
prevádzkový rozsah	15 ~ 75 mm <sup>2</sup> /s
viskozita	min 12 mm <sup>2</sup> /s
	max 400 mm <sup>2</sup> /s
rozsah teploty okolia	-40 °C ~ 80 °C
poistný ventil Kick Out	70 - 140 bar

### Rozmery

